

BEST IN LIGHT

Hanglamp Line

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap van Ø 15 cm in mat zwart. Verbergt de aansluiting en de klem van de kabel.

B Ophangkabel

Zwarte kabel, in lengte verstelbaar tot 200 cm via de klem in de plafondkap.

C Ledbuis

Aluminium buis van 80 cm, Ø 7 cm, met een acryl lichtstrip over de volle lengte. De LED-module zit er vast in.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × ophangkabel (B) met ledbuis (C)
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas of schietlood
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium + acryl
Lengte	80 cm
Diameter	7 cm
Plafondplaat	15 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	800 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	8 watt
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiedte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open de buis niet zelf.
- De ledmodule vraagt 8 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- De buis is 80 cm lang en slank. Leg hem tijdens de montage niet los neer waar hij vanaf kan rollen, en hang hem niet op waar mensen er met hun hoofd tegenaan lopen.
- Til de lamp nooit op aan de kabel of aan de buis — draag het armatuur aan de plafondkap.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en leg de buis (C) plat neer zodat hij niet kan rollen. Controleer de acryl lichtstrip op krassen of transportschade vóór u begint.

3 Plafondkap losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen nu vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Doe dit vóór u de kap sluit. Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte. Reken de 80 cm van de buis zelf mee: bij een kabel van 60 cm hangt de onderkant al 140 cm onder het plafond.

8 Plafondkap sluiten

Schuif de plafondkap (A) omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes weer vast. Controleer met een waterpas of schietlood of de buis loodrecht hangt.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Waar een verticale lijn het beste hangt

De Line neemt zelf al 80 cm hoogte in, dus reken die lengte mee bij het instellen van de kabel. Boven een eettafel houdt u de onderkant van de buis op 70 à 80 cm boven het blad; de kabel wordt dan kort. Hij komt het mooiste uit boven een kookeiland, in een trapgat of naast een hoge kast. Hangt u er meerdere naast elkaar, houd dan 40 tot 60 cm ertussen en zet ze op precies gelijke hoogte.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering in de meterkast. Omdat de LED-module geïntegreerd is, kunt u zelf geen lichtbron vervangen; blijft de buis donker, neem dan contact met ons op.

Flikkering of brom bij het dimmen

De module vraagt 8 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

De buis hangt niet loodrecht

Open de plafondkap en controleer of de kabel recht door de klem loopt en nergens klem zit tegen de rand. Laat de lamp daarna een uur vrij uithangen; een lichte draai in de kabel trekt er vanzelf uit.

De lichtstrip lijkt ongelijk verlicht

Kijk er niet van heel dichtbij recht op: over 80 cm ziet u de afzonderlijke leds dan door het acryl heen. Op normale kijkafstand hoort de lijn gelijkmatig te zijn. Is dat niet zo, neem dan contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de acryl lichtstrip af met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen alcohol: acryl kan daarvan matteren of haarscheurtjes krijgen.
- Stof het aluminium af met een droge doek en druk niet zijdelings tegen de buis.
- Controleer een keer per jaar of de borgschroefjes van de plafondkap nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light