

BEST IN LIGHT

Hanglamp Lumora

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Plafondkap

De bronzen cilinder tegen het plafond. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de driver. Deze kap draagt één van de drie ophangpunten en voert tegelijk de stroom naar de ring.

B Ophangdraad met stelklem

De ring hangt aan drie dunne staaldraden. In de klem bovenin schuift de draad door; daarmee stelt u de hoogte in en hangt u de ring waterpas.

C Los plafondanker

De twee andere draden hangen niet aan de plafondkap maar aan een eigen anker in het plafond. Die twee punten boort u apart, op de juiste afstand van de kap — daarover meer bij de installatie.

D Lichtring

De ring van zestig centimeter in geborsteld brons. Aan de onderzijde loopt een melkwhite diffuser rond, waarachter de LED-strook zit; daardoor ziet u een doorlopende lijn licht en geen losse punten.

In de doos

- 1 x armatuur met lichtring (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen
- 2 x los plafondanker
- 3 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas, rolmaat en potlood
- Stevige trap of ladder — en een tweede persoon

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Hanglampen
Kleur	Geborsteld brons
Materiaal	Aluminium
Diameter ring	60 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-strook (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	1800 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	18 watt
Aantal branduren	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De ring is van aluminium en met de hand geborsteld in brons. Aluminium is gekozen om het gewicht: een ring van zestig centimeter die aan drie dunne draden hangt, moet licht zijn om spanningsvrij en waterpas te blijven. Onder strijkend licht ziet u dat de borstelrichting met de bolling meeloopt en dat de tint aan de buitenrand iets anders valt dan aan de binnenkant.

De afwerking leeft mee met de jaren: door lucht wordt de kleur langzaam dieper. Op de hoogte waarop deze lamp hangt raakt u hem zelden aan, dus dat gaat gelijkmatig over de hele ring.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-strook in de ring. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de strook na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De ring hangt aan drie punten. Gebruik ze alle drie: met twee draden gaat de ring wiebelen en komt er trekkracht op de plafondkap te staan waar die niet voor gemaakt is.
- Til de lamp nooit aan de ring op en trek er niet aan om hem recht te zetten; corrigeer altijd met de stelklemmen (B).

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Lumora zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen, en doe het met twee personen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen – lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur liggend uit

Leg de doos plat op de vloer en haal de ring er liggend uit. De draden zijn voormonteerde; laat de ring op het verpakkingsschuim liggen tot de bevestigingen in het plafond zitten.

3 Teken de drie ophangpunten af

Dit is de stap die de stand van de lamp bepaalt. De plafondkap (A) komt boven het lichtpunt; de twee losse ankers (C) komen op gelijke afstand daarvan, in een driehoek rond het middelpunt van de ring. Meet de onderlinge afstanden na op de ring zelf voordat u boort – een centimeter verschil ziet u terug als een scheve ring.

4 Boor en bevestig de drie punten

Boor de gaten en gebruik pluggen die bij uw plafond passen. Schroef eerst de twee losse ankers vast; de plafondkap volgt in stap zes, nadat u de draden heeft aangesloten.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen van de plafondkap. Is er een geel-groene aardendraad, sluit die dan aan op de aardklem – het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de plafondkap vast en hang de ring op

Schroef de kap tegen het plafond. Til daarna de ring met twee personen op: één houdt hem vast, de ander hangt de drie draden in. Laat pas los als alle drie de draden dragen.

7 Stel de hoogte in

Druk het klemmetje van een stelklem (B) in, schuif de draad tot de gewenste lengte en laat los; de klem grijpt vanzelf. Werk in kleine stappen en verdeel de correctie over de drie draden.

8 Hang de ring waterpas

Leg een waterpas over de ring, eerst in de ene richting en dan haaks daarop. Corrigeer met de draad aan de hoge kant en controleer daarna opnieuw: het bijstellen van de ene draad verandert de stand van de andere twee.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de ring over zijn hele omtrek gelijkmatig oplicht. Kijk van een paar meter afstand of hij hangt zoals u het wilt.

Drie ophangpunten vragen om meten vóór het boren

De meeste hanglampen hangen aan één punt en corrigeren zichzelf; Lumora niet. De drie draden staan in een driehoek en de ring hangt alleen echt vlak als die drie gaten kloppen. Leg de ring op de grond, meet waar de draden aan de ring vastzitten, en teken die driehoek op het plafond af voordat u de boormachine pakt. Boven een eettafel hangt de ring het prettigst op vijfenzeventig tot vijftientig centimeter boven het blad.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

De ring hangt scheef of wiebelt

Corrigeer met de stelklem (B) aan de hoge kant. Blijft hij wiebelen, controleer dan of alle drie de draden echt dragen en of de ankers vastzitten.

Een deel van de ring blijft donker

De LED-strook loopt in één stuk door de ring; dit is geen kwestie van een lampje verwisselen. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op; dit valt onder de garantie.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Bijna altijd een dimmer die niet bij led past. Kies er een die achttien watt aankan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de ring af met een droge doek en steun daarbij nooit op de ring.
- Neem de melkwitte diffuser aan de onderzijde alleen droog af; strepen zijn daar in het brandende beeld direct zichtbaar.
- Controleer een keer per jaar of de stelklemmen (B) nog goed grijpen.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light