

BEST IN LIGHT

Hanglamp Noir & Blanc

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in mat zwart met ventilatiesleuven. Verbergt de aansluiting.

B Ophangkabel

Zwarte kabel tussen plafondkap en verdeelblok, in lengte verstelbaar tot 180 cm.

C Verdeelblok

Zwarte cilinder waar de kabel overgaat in drie draagkabels. Hierin zit de driver van de LED-module.

D Draagkabels

Drie kabels die de kap dragen. Ze bepalen samen of de kap waterpas hangt.

E Stoffen kap

Ronde kap van 42 cm in wit textiel, met een diffuser aan de onderzijde.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met verdeelblok (C) en drie draagkabels (D)
- 1 × stoffen kap (E)
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Zwart + wit
Materiaal	Stof + metaal
Lengte	42 cm
Breedte	42 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	20 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open de kap niet zelf.
- De kap is van stof. Houd hem droog en gebruik de lamp niet in een badkamer, wasruimte of andere vochtige omgeving.
- Dek de ventilatiesleuven in de plafondkap niet af en wikkel de kabel er niet omheen; de driver moet zijn warmte kwijt kunnen.
- Til de lamp nooit op aan één draagkabel of aan de rand van de kap — draag hem aan het verdeelblok.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en zet de kap rechtop neer. Kreuken in de stof trekken er tijdens het hangen vanzelf uit; niet strijken.

3 Plafondkap losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte. Onder het verdeelblok komt nog zo'n 40 cm draagkabel en kap bij.

8 Kap waterpas zetten

Controleer met een waterpas of de kap horizontaal hangt en stel zo nodig de drie draagkabels (D) bij. Doe dit met de lamp op hoogte, niet in de hand.

9 Plafondkap sluiten en testen

Schuif de plafondkap omhoog tegen het plafond en draai het borgschroefje vast. Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Reken de driehoek mee

De kap hangt niet direct aan de kabel maar aan drie draagkabels vanaf het verdeelblok. Die driehoek neemt zelf zo'n 40 cm hoogte in, dus stel de kabel korter in dan u gewend bent. Boven een eettafel houdt u de onderkant van de kap op 70 à 80 cm boven het blad. Het zwarte verdeelblok blijft zichtbaar tussen plafond en kap; dat hoort bij het ontwerp.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

De kap hangt scheef

Stel de drie draagkabels (D) bij tot de waterpas klopt. Meet ze na vanaf het verdeelblok in plaats van op het oog te schatten.

Kreuken in de stof na het uitpakken

Laat de lamp een tot twee dagen hangen; het weefsel trekt zichzelf recht. Strijk de stof nooit.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 20 watt is de belasting ruim voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de kap af met een plumeau of een zachte borstel. Maak het textiel nooit nat en gebruik geen reinigingsmiddel.
- Neem de diffuser aan de onderzijde af met een licht vochtige doek; stof daarop dempt het licht zichtbaar.
- Houd de ventilatiesleuven stofvrij en controleer jaarlijks de kabelklemmen.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light