


BEST IN LIGHT

Hanglamp Pantura

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondplaat

Ronde plaat van 49 cm met de aansluiting en de driver. Aan de zijkant zitten ventilatiesleuven.

B Ophangkabels

Drie staalkabels plus de voedingskabel, samen verstelbaar tot 180 cm.

C Ring

Metalen band van 50 cm doorsnede. Dit is de zichtbare buitenzijde van het armatuur.

D Lichtvlak

Het acryl vlak aan de onderzijde. Hierin zit de LED-module; het licht komt recht naar beneden vrij.

In de doos

- 1 × plafondplaat met montageplaat (A)
- 1 × ring (C) met lichtvlak (D), voormonteerd aan de kabels (B)
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas
- Trapladder — werk met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium + ijzer + acryl
Diameter	50 cm
Plafondplaat	49 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	30 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiedte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open het armatuur niet zelf.
- De plafondplaat is 49 cm en draagt het volledige gewicht. Bevestig hem in massief materiaal of met hollewandpluggen — nooit alleen in gipsplaat — en werk met twee personen.
- Dek de ventilatiesleuven in de plafondplaat niet af. De driver moet zijn warmte kwijt kunnen.
- Til het armatuur nooit op aan één punt of aan de kabels; ondersteun het aan twee tegenoverliggende kanten.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg de ring plat neer. Zet hem niet op het acryl lichtvlak.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondplaat (A) los en neem de plaat van de montagerail af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montagerail tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montagerail vastschroeven

Schroef de rail stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of hij vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hoogte instellen

Stel de drie staalkabels (B) op gelijke lengte in en controleer met een waterpas of de ring horizontaal hangt.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat tegen het plafond en draai de borgschroefjes vast. Controleer of de kabels vrij hangen en niet om elkaar gedraaid zitten.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Twee schijven boven elkaar

Pantura is bijzonder doordat de plafondplaat bijna even groot is als de ring: 49 tegen 50 cm. Van onderaf ziet u twee schijven boven elkaar, en dat beeld valt weg als u de lamp te laag hangt. Houd de ring op 70 à 80 cm boven een eettafel, maar laat er ook ruimte tussen plafondplaat en ring – rond de 50 tot 70 cm kabel komt het ontwerp het beste uit. Het licht valt recht naar beneden, dus onder de ring is het fel en eromheen zacht.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

De ring hangt scheef

Stel de drie staakabels bij tot de waterpas klopt. Meet ze na vanaf de plafondplaat in plaats van op het oog te schatten.

Het lichtvlak lijkt op plekken feller

Van heel dichtbij ziet u de afzonderlijke leds door het acryl heen. Op normale kijkafstand hoort het vlak gelijkmatig te zijn.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 30 watt is de belasting ruim voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen – dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de witte band af met een droge of licht vochtige zachte doek; op mat wit zijn strepen goed zichtbaar.
- Het acryl lichtvlak alleen met een licht vochtige doek; geen alcohol, want acryl kan daarvan matteren.
- Houd de ventilatiesleuven stofvrij en controleer jaarlijks de kabelbevestigingen.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl – 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking – dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel – Best in Light