

BEST IN LIGHT

# Wandlamp Milsa

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

## Onderdelen

### A Montagecilinder

Liggende cilinder tegen de wand. Hierin zitten de aansluiting en de driver van de LED-module.

### B Lichtstaaf

Staaf van 60 cm en Ø 4 cm met de geïntegreerde LED-module. Steekt vanuit de cilinder omhoog.

### C Indirecte lichtbundel

De staaf schijnt naar de wand toe. U ziet geen lichtbron, alleen de band licht op de muur.

## In de doos

- 1 × armatuur: montagecilinder (A) met lichtstaaf (B)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

## Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

## Specificaties

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Merk                   | Best in Light                        |
| Collectie              | Wandlampen                           |
| Kleur                  | Goud                                 |
| Materiaal              | Aluminium                            |
| Diameter               | 4 cm                                 |
| Hoogte                 | 60 cm                                |
| Fitting                | Geïntegreerd — ingebouwde LED-module |
| Aantal lichtbronnen    | 1                                    |
| Lichtbron meegeleverd  | Ja — complete set                    |
| Lichtbrontype          | LED                                  |
| Lichtopbrengst         | 1200 – 1500 lumen                    |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K — warm wit                    |
| Energieverbruik        | 12 watt                              |
| Levensduur (branduren) | 30.000 uur                           |
| Dimbaar                | Ja                                   |
| Dimtype                | Fase aan- en afsnijding              |
| Voltage                | 220 – 240 V                          |
| Beschermingsklasse     | IP20 — alleen binnenshuis            |

## Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open de staaf niet zelf.
- De staaf is 60 cm lang en slank. Buig hem tijdens de montage niet en gebruik geen tang; pak het armatuur vast aan de montagecilinder.
- Het licht schijnt tegen de wand. Houd boven de staaf minstens 20 cm vrij en hang hem niet vlak onder een plank of een houten plafond.

## Installatie

### 1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

### 2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg het op de zijkant, met de staaf ondersteund. Leg er niets bovenop.

### 3 Montagecilinder losnemen

Draai het borgschroefje aan de onderzijde van de cilinder (A) los en neem de cilinder van de montageplaat af.

### 4 Hoogte bepalen en aftekenen

De staaf steekt 60 cm boven de cilinder uit. Bepaal eerst waar u de bovenkant van de lichtbundel wilt hebben en teken van daaruit terug het bevestigingspunt af, niet andersom.

### 5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

### 6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer met een waterpas of de plaat recht zit — bij een staaf van 60 cm is een kleine afwijking bovenaan goed zichtbaar.

### 7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

### 8 Armatuur bevestigen

Plaats de cilinder over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Controleer of de staaf loodrecht staat en met de lichtzijde naar de wand wijst.

### 9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

## Een lamp die de muur verlicht

Milsa is een wandwasser: u kijkt nooit in de lichtbron, u ziet alleen een band licht op de muur. Dat betekent dat de ondergrond meedoet. Op een gladde, effen wand wordt het een strakke streep; op structuurbehang of spachtelputz ziet u elke oneffenheid uitvergroot. Met 1200 tot 1500 lumen geeft hij bovendien echt licht, dus in een gang of naast een bed werkt hij als volwaardige verlichting en niet alleen als accent. Houd de bovenkant van de staaf minstens 20 cm onder het plafond.

## Werkt er iets niet?

### De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

### De lichtband op de muur is ongelijk

Controleer of de staaf loodrecht staat en of hij met de lichtzijde recht naar de wand wijst. Een paar graden gedraaid verschuift de hele band.

### Elke oneffenheid in de muur is zichtbaar

Dat hoort bij strijklucht en is geen fout aan de lamp. Op een gladde wand is het effect het mooiste; op structuurwerk kunt u de lamp iets verder van de muur plaatsen als de montage dat toelaat.

### Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 12 watt is de belasting op zich voldoende.

## Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de staaf af met een droge, zachte doek in de lengterichting. Op geborsteld goud zijn vingerafdrukken goed zichtbaar.
- Oefen geen zijdelingse druk uit op de staaf tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen alcohol, metaalpoets of schuurmiddel; de afwerking is gelakt.

## Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op [bestinlight.nl](http://bestinlight.nl) — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via [info@bestinlight.nl](mailto:info@bestinlight.nl), met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via [info@bestinlight.nl](mailto:info@bestinlight.nl) of bezoek onze showroom in Arnhem.

*Met vriendelijke groet,*

Nadir en Abdel — Best in Light